

Technisches Datenblatt (Stand 01.03.2016)

Technische Möglichkeiten WPA

Arbeitsbreite:	2.800 mm und 2.500 mm
Formatgröße:	
- minimale Breite	250 mm
- maximale Breite	2.770 mm
- minimale Haulänge	500 mm
- maximale Haulänge	3.600 mm
Mindestauftragsgröße:	
- Standardsorte	200 m ² und 100 lfm.
- Sondersorte (Standardwellenart)	1.500 lfm., bei Abnahme der vollen Bahnbreite
- Spezialsorte (Wellensonderprofil)	3.000 lfm., bei Abnahme der vollen Bahnbreite
Rillerprofile:	
- Standard	offset Riller
- auf Anfrage	2 - Punkt (Kopf-auf-Kopf) 1 - Punkt (einseitig flach, für vollflächigen Druck)
Rilleranzahl:	14 (28 bei Tandem)
Minimalabstand der Riller:	bei Tandembetrieb theoretisch 0 ab 3 Riller Abstand 1.-3. mindestens 43 mm

Wellenarten

einwellig:	B, C, E als Wellensonderprofil: F
zweiwellig:	BC, EB als Wellensonderprofil: BE, FE, EF, EE

Palettierung

Stapelhöhe (ohne Palette):															
- minimal	500 mm														
- Standard	1.300 mm														
	abweichende Stapelhöhe bis max 1.850 mm nach Absprache gegen Mehrpreis														
Mindeststückzahl wegen Palettierung: (ggf. automatische Stückzahlerhöhung)	<table border="0"> <tr> <td>B-Welle</td> <td>200 Stück / Stapel</td> </tr> <tr> <td>C-Welle</td> <td>150 Stück / Stapel</td> </tr> <tr> <td>E-Welle</td> <td>350 Stück / Stapel</td> </tr> <tr> <td>F-Welle</td> <td>500 Stück / Stapel</td> </tr> <tr> <td>BC-Welle</td> <td>100 Stück / Stapel</td> </tr> <tr> <td>EB-Welle</td> <td>150 Stück / Stapel</td> </tr> <tr> <td>FE-Welle</td> <td>250 Stück / Stapel</td> </tr> </table>	B-Welle	200 Stück / Stapel	C-Welle	150 Stück / Stapel	E-Welle	350 Stück / Stapel	F-Welle	500 Stück / Stapel	BC-Welle	100 Stück / Stapel	EB-Welle	150 Stück / Stapel	FE-Welle	250 Stück / Stapel
B-Welle	200 Stück / Stapel														
C-Welle	150 Stück / Stapel														
E-Welle	350 Stück / Stapel														
F-Welle	500 Stück / Stapel														
BC-Welle	100 Stück / Stapel														
EB-Welle	150 Stück / Stapel														
FE-Welle	250 Stück / Stapel														
	doppelte Stückzahl bei Formaten < 500 mm Breite, da diese 2-nutzig palettiert werden														
Palettenart:															
- Standard	Euro-Paletten (zum sofortigen Tausch)														
- auf Anfrage	CP1-Paletten, Einweg-Paletten, Kopfpaletten														
Palettenauszeichnung:	Direktdruck, auf dem Kantenschutz														
Umreifung:	Kunststoffband														

Maßgenauigkeit

Rechtwinkligkeit:	+/- 1 mm bei Breite < 500mm, plus +/- 0,5mm je weiterer Meter
Haulänge:	+/- 1 mm pro Meter, bei Haulängen < 600 mm +/- 2 mm
Breite:	+/- 1 mm max. +/- 2 mm
Riller:	+/- 1 mm max. +/- 2 mm
	Testliner-Außendecke max. 120 Grad Biegung der WPA-Riller
	Rillabstand < 43 mm keine Garantie für die Ausprägung einzelner Riller

Erschwerniszuschlag

Haulänge:	< 600 mm bzw. <700 mm
Kleinmengen:	< 500 m ²