

## Technisches Datenblatt (Stand 17.01.2024)

### Technische Möglichkeiten WPA

Arbeitsbreite:	2.800mm
Formatgröße:	
- minimale Breite	250 mm
- maximale Breite	2.760 mm (2-wellig) / 2.770 mm (1-wellig)
- minimale Haulängen	500 mm
- maximal Haulänge	3.600 mm
Mindestauftragsgröße:	
- Standardsorte	200 m <sup>2</sup> und 100 lfm. pro Auftragsposition
- Sondersorte (Standardwellenart)	1.500 lfm., bei Abnahme der vollen Bahnbreite
- Spezialsorte (Wellensonderprofil)	3.000 lfm., bei Abnahme der vollen Bahnbreite
Rillerprofile:	
- Standard	Offset Riller
- auf Anfrage	2-Punkt (Kopf-auf-Kopf) 1-Punkt (einseitig flach vollflächigen Druck)
Rilleranzahl:	14 (28 bei Tandem)
Minimalabstand der Riller:	bei Tandembetrieb theoretisch 0 ab 3 Riller Abstand 1.-3. mindestens 43 mm

### Wellenarten

einwellig Standard:	B, C, E,
einwellig Sonder:	F
zweiwellig Standard:	BC, EB,
zweiwellig Sonder:	EE, FE, BE,

### Palettierung

Stapelhöhe (ohne Palette):																	
- minimal	500 mm																
- Standard	1.300 mm																
- maximal:	2.000mm, nach vorheriger Absprache gegen Mehrpreis																
Mindeststückzahl wegen Palettierung: (ggf. automatische Stückzahlerhöhung)	<table> <tr> <td>B-Welle</td> <td>200 Stück / Stapel</td> </tr> <tr> <td>C-Welle</td> <td>150 Stück / Stapel</td> </tr> <tr> <td>E-Welle</td> <td>350 Stück / Stapel</td> </tr> <tr> <td>F-Welle</td> <td>500 Stück / Stapel</td> </tr> <tr> <td>BC-Welle</td> <td>100 Stück / Stapel</td> </tr> <tr> <td>EB-Welle</td> <td>150 Stück / Stapel</td> </tr> <tr> <td>EE-Welle</td> <td>200 Stück / Stapel</td> </tr> <tr> <td>FE-Welle</td> <td>250 Stück / Stapel</td> </tr> </table> <p>2x bei Formaten &lt; 500 mm Breite (da 2-Nutzen/PE)</p>	B-Welle	200 Stück / Stapel	C-Welle	150 Stück / Stapel	E-Welle	350 Stück / Stapel	F-Welle	500 Stück / Stapel	BC-Welle	100 Stück / Stapel	EB-Welle	150 Stück / Stapel	EE-Welle	200 Stück / Stapel	FE-Welle	250 Stück / Stapel
B-Welle	200 Stück / Stapel																
C-Welle	150 Stück / Stapel																
E-Welle	350 Stück / Stapel																
F-Welle	500 Stück / Stapel																
BC-Welle	100 Stück / Stapel																
EB-Welle	150 Stück / Stapel																
EE-Welle	200 Stück / Stapel																
FE-Welle	250 Stück / Stapel																
Palettenart:																	
- Standard	Euro-Paletten (Kat. B+C zum sofortigen Tausch)																
- auf Anfrage	CP1 Paletten, Kopfpaletten																
Palettenauszeichnung:	Direktdruck, auf dem Kantenschutz Auf Wunsch kundenspezifischer Barcode 128 möglich																
Umreifung:	Kunststoffband																

### Maßgenauigkeit

Rechtwinkligkeit	+/- 1,0 mm Breite <500 mm, plus +/- 0,5mm je weiterer Meter
Haulänge:	+/- 1,0 mm pro Meter, bei Haulängen < 600 mm +/- 2,0 mm
Breite:	+/- 1,0 mm
Riller:	+/- 1,0 mm
	Testliner-Außendecke max. 120 Grad Biegung der WPA-Riller Rillabstand < 43 mm keine Garantie für die Ausprägung einzelner Riller

### Erschwerniszuschlag

Haulänge:	< 700 mm
Kleinmengen:	< 500 m <sup>2</sup>